

# KITin RS

## Nueva línea de productos



### KITin RS

**150** 10-150 A | 130 A (100%), 150 A (65%)

**170** 10-170 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

**190** 10-180 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

Los ciclos de trabajo fueron medidos en un simulador de temperatura en temperatura de 40 °C constante.

### KITin TIG LA RS

**150** 10-150 A | 130 A (100%), 150 A (65%)

**170** 10-170 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

**190** 10-180 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

Los ciclos de trabajo fueron medidos en un simulador de temperatura en temperatura de 40 °C constante.

### KITin HF RS

**1500** 10-150 A | 115 A (100%), 145 A (60%)

**1700** 10-170 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

**1900** 10-180 A | 130 A (100%), 170 A (60%)

Los ciclos de trabajo fueron medidos en un simulador de temperatura en temperatura de 40 °C constante.



DISEÑO NUEVO

## Nuevas funciones

- control por procesador, posibilidad de conectar control remoto, funciones ajustables HOT START, SOFT START, ANTI STICK, V.R.D., ARC FORCE en todas las variantes
- KITin HF - añadida la función BALANCE

## Ciclos de trabajo más altos

Soldadura sin problemas usando cables alargadores largos



### CORREA

equipamento estándar



### CUBIERTA LATERAL

equipamento estándar  
KITin RS 150-170-190  
KITin RS 150-170-190 TIG LA



### ASA DESMONTABLE

equipamento estándar



### PROTECTORA PLEXIGLÁS

equipamento estándar  
KITin RS 1500-1700-1900 HF



**Soldadura  
usando cables  
largos**